

ACD® ipari légfüggöny vezetékes szabályozóval, állítható kifújási szöggel



A nagy teljesítményű ipari légfüggönyök 6 m magasságig szerelhetők. Ideálisak csarnokoknál, raktáraknál, gyáraknál, stb., ahol fontos szempont, hogy a kamion dokkolóknál vagy teherautók ki-be hajtásánál a nagyméretű ipari kapuk nyitásakor a külső tér hideg levegője a belső teret ne érje el. Ezek a típusok kitűnő hatásfokkal rendelkeznek, e mellett esztétikusak is. A vezetékes szabályozóegység, és az állítható kifújási szög alaptartozék. Ipari légfüggönyeinket 1 és 1,5 m-es szélességben szállítjuk, de ezek variációival, modulárisan további szélességek is kialakíthatók.

Modell	Teljesítmény (kW)	Légszállítás (m ³ /h)	Kilépő sebesség m/s	Max. beépítési magasság	Áram	Tömeg (nettó kg)	Zajsint dB(A)
IND100A	-	5000	20	6 m	220V/1	85	72
IND150A	-	7500	20	6 m	220V/1	120	75
IND100E	36	4860	18	6 m	380V/3	90	72
IND150E	36	7300	20	6 m	380V/3	130	75
IND100W**	27	5000	20	6 m	220V/1	90	72
IND150W**	41	7500	20	6 m	220V/1	130	75

*fázisonként ** 80/60°C (minimum bemenő/kilépő víz hőmérséklet)

Készülék méretei

Rögzítési méretek

Model	A mm	B mm	C mm	Model	D mm	E mm
IND 100	1080	700	600	IND 100	1030	450
IND 150	1580	700	600	IND 150	1530	450

