

ACD[®] építészeti „designer” légfüggöny vezetékes kapcsolóval

Kecsesen ívelt készülék, ami minden igényes elvárásnak megfelel, így színházak, hotelek, frekvenciált helyen lévő irodák és épületek igényes és hasznos „beléptető” eszköze. Tükörfényes vagy rozsdamentes kivitelben is rendelhető, fűtés nélküli, elektromos vagy vizes fűtőközeggel. Az egyedi készülékek vízszintesen és függőlegesen is szerelhetők. A vezetékes kapcsoló alaptartozék.



Igény szerint nagynyomású
(4 m magasságig szerelhető) készülék
is rendelhető!

Modell	Fűtés leadott teljesítmény (kW)	Áramfelvétel (A)	Max. légszállítás (m ³ /h)	Zajszint dB(A)
ACD 10AÉ	-	0,52	1290	55
ACD 15AÉ	-	0,52	2100	56
ACD 20AÉ	-	0,52	2600	58
ACD 10EÉ	8	12*	1290	55
ACD 15EÉ	12	17*	2100	57
ACD 20EÉ	16	24*	2590	60
ACD 10WÉ**	10	0,52	1290	55
ACD 15WÉ**	15	0,52	2000	57
ACD 20WÉ**	20	1,04	2400	60

* fázisonként

** 80/60 °C (minimum bemenő/kilépő vízhőmérséklet)

