

# Nagynyomású ACD<sup>®</sup> légfüggöny vezetékes kapcsolóval



Szabadon szerelhető horizontális és vertikális elrendezésben.

Acél borítását az epoxy-poliester porszórt felületkezelés teszi rendkívül ellenállóvá a környezeti hatásokkal szemben. Alapszíne a törtfehér RAL 9010, de bármilyen más, egyedi színezés is lehetséges. Rendelhető melegvizet („W”), elektromos („E”) fűtéssel, vagy fűtés nélküli (ambient - „A”) kivitelben. Az elektromos („E”) berendezés a túlmelegedés ellen automatikus hőkioldóval rendelkezik. A légfüggöny szerelése, kezelése, karbantartása rendkívül egyszerű. A készülék mindenben megfelel az EU előírásainak. A vezetékes kapcsoló alaptartozék.

Modell	Fűtés teljesítmény (kW)	Max. áramfelvétel (A)	Max. légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	Max. kilépő seb. (m/s)	Max. beépítési magasság (m)	Áramellátás	Nettó súly (kg)	Zajszint dB(A)
ACD HD 10A		1,39	1810	12	4	220V/1	25	69/66
ACD HD 15A		1,39	2900	12	4	220V/1	35	71/68
ACD HD 20A		2,78	3620	12	4	220V/1	50	72/69
ACD HD 10E	12	17*	1800	11	4	380V/3	28	69/66
ACD HD 15E	18	26*	2640	11	4	380V/3	40	71/68
ACD HD 20E	24	35*	3600	11	4	380V/3	56	72/69
ACD HD10W**	11	1,39	1660	10	4	220V/1	29	68/65
ACD HD15W**	16	1,39	2700	10	4	220V/1	41	70/67
ACD HD20W**	22	2,78	3320	10	4	220V/1	58	71/68

\*fázisonként

\*\* 80/60°C (minimum bemenő/kilépő víz hőmérséklet)

## Modell

## Készülék méretei (cm)

A B C

## Rögzítési méretek (cm)

D E F

ACD HD 10A	110x35x25	104x24,5x104
ACD HD 15A	160x35x25	154x24,5x154
ACD HD 20A	220x35x25	214x24,5x214
ACD HD 10E	110x35x25	104x24,5x104
ACD HD 15E	160x35x25	154x24,5x154
ACD HD 20E	220x35x25	214x24,5x214
ACD HD 10W**	110x35x25	104x24,5x104
ACD HD 15W**	160x35x25	154x24,5x154
ACD HD 20W**	220x35x25	214x24,5x214

